

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Mini-PCNL

Mini-nefroskop z optyką pod kątem 45°: kąt patrzenia 7°, obwód 11 Fr., długość robocza 220 mm, kanał roboczy 7,5 Fr., nakrętka proksymalna na optykę ; w zestawie: kontener do sterylizacji

Płaszcz mini-nefroskopu 15,9 Fr, długość robocza 200 mm, nierozbieralny zawór.

Rozszerzadło jednostopniowe do płaszcza mini-PCNL w rozmiarze 18 Fr, długość całkowita 390 mm

Płaszcz mini-PCNL, typ otwarty, rozmiar 18 Fr, długość 130 mm

Rozszerzadło 13,5 Fr do aplikacji płaszcza mini-nefroskopu

Rozszerzadła metalowe teleskopowe, zestaw od 9 do 28 Fr. W zestawie drut "rod" z kanałem na drut prowadzący

Kleszczyki chwytające, 5 Fr. x 340 mm

Kleszcze 3-ramienne do mini-PCNL, sztywne, rozmiar 5 Fr, długość 340 mm

Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g

Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą, z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej.

Ureterorenofiberoskop – giętki

- głębia ostrości 2-50 mm

- rozmiar sondy 7,95 Fr

- koniec dystalny sondy 4,9 Fr

- zgięcie sondy góra/dół 275 stopni

- kanał roboczy 3,6 Fr

- odcinek o zgięciu pasywnym w części dystalnej endoskopu dla większej trwałości endoskopu (strefa średnio miękka przechodząca w miękka)

- odcinek proksymalny usztywniony dla lepszej trójki w moczowodzie (strefa sztywna przechodząca w bardziej sztywną przy połączeniu z rękojeścią)

- kompatybilny z głowicami kamer różnych producentów

- sterylizacja: STERIS V-PRO maX oraz STERRAD NX/100NX oraz 100S (cykl długi z urządzeniem wspomagającym)

W zestawie z endoskopem: łącznik podwójny typu luer, nasadka do sterylizacji, łącznik 3-zaworowy do endoskopów typu - zawory nierozbieralne.

Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g

Kontener do sterylizacji niskotemperaturowej endoskopów giętkich wymiary zewnętrzne: 531 x 79 x 255 mm, przezroczysta pokrywa z 4 zaczepami.

Tester szczelności